

Budowa chodnika i zjazdów indywidualnych w Kuligowie kod CPV 45 233 253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,20		
2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-II głębokości do 20 cm - głęb. koryta 10 cm Krotność = 0.5	m2	251,00		
3	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów indywidualnych i chodników w gruncie kat. I-II głębokości do 20 cm	m2	143,00		
4	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2.6	m2	143,00		
5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	394,00		
6	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II - krawężnik wtopiony na zjazdach indywidualnych z ławą z oporem oraz pod krawężnik wystający	m	293,40		
7	KNR 2-01 0301-01 z.sz. 2.2 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II) Grunt uprzednio odspojony - wywóz ziemi z korytowania	m3	98,70		
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-10	m3	13,20		
9	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m - założono 25% dług. krawężnika wtopionego	m3	40,50		
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 /P-200/ grub. 3 cm	m	131,40		

11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 /P-200/ grub. 3 cm	m	162,00		
12	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m - założ. 25% dług. całk. krawężnika wtopionego	m	40,50		
13	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	155,00		
14	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - zjazdy indywidualne	m2	143,00		
15	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - stabilizacja mechaniczna - j.w.	m2	143,00		
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej czerwonej b/fazy grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 /P-200/ grub. 3 cm	m2	143,00		
17	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 /P-200/ grub. 4 cm	m2	251,00		

wartość netto

podatek VAT

wartość brutto