Dach-istniejący -sala bankietowa Ochotniczej Straży Pożarnej

KLAPA ODDYMIAJĄCA (100X100)

KLASA REI60

RYNNA SPUSTOWA

RYNNA SPUSTOWA 100 mm

RYNNA WISZĄCA Ø150mm

RYNNA SPUSTOWA 100mm

RYNNA SPUSTOWA 100 mm

RYNNA SPUSTOWA 100 mm

RYNNA SPUSTOWA

wentylacja grawitacyjna Ø16cm

12°(20,79%)

29°(55,91%)

29°(55,91%)

800

EI30

OŚWIETLENIE AWARYJNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE

KOMIN MUROWANY Z CEGŁY PEŁNEJ KLINKIEROWEJ MUROWNY NA ZAPRAWIE M5 -ZAKOŃCZONY CZAPKĄ BETONOWĄ I OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ -wyloty kkanałów wentylacyjnych zabezpieczone kratkami metalowymi

ZL III-KLASA"B"

NRO-konstrukcja dachu
R30--dla konstrukcji dachu
RE30-pokrycie dachu

KOMINY MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ KLINKIEROWEJ- NA ZAPRAWIE M5 - WYTYNKOWANE

PODCIĄG ŻELBETOWY MONOLITYCZNY 24X24 cm ZBROJENIE 10-Ø16mm- STRZEMIONA CZTEROCIĘTE@ 15 cm

SŁUPY ŻELBETOWE KOTWIONE MONOLITYCZNIE W WIENCU OPASKOWYM ŻELBETOWYM WIENCEM 24X30 cm 4Ø16mm

OKNA DACHOWE W SYSTEMIE DACHÓW PŁASKICH FAKRO EPW-P

Nr pom.	Rodzaj pom.	Podłoga	Pow. podłogi
201	KL. SCHODOWA	Gres	15,41 m²
202	WC MĘSKI	Gres	4,00 m²
203	WC DAMSKI	Gres	4,00 m²
204	Pom.edukacyjne	Gres	32,35 m²
205	Pom.edukacyjne	wykładzina dywanowa	18,72 m²
206	Pom.edukacyjne	wykładzina dywanowa	48,85 m²
207	Pom.biurowe	wykładzina dywanowa	17,68 m²
208	Pom.biurowe	wykładzina dywanowa	21,25 m²
209	kOMUNIKACJA	Gres	21,07 m²
		RAZEM 201-209	182,94 m²
210	Schowek	Gres	19,00

UWAGA!!!
-POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANE SĄ WG. STANU NIEWYKOŃCZONEGO (+TYNK 1,2 cm)
-POZIOMY OKIEN PODANE LICZĄC OD POZIOMU WYK.PODŁOGI DO WIERZCHU PARAPETU
-PRZED ZAKUPEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW NA BUDOWIE

WYMIARY STOLARKI:
- ZEWNĘTRZNA-
- podano wymiary w świetle ościeży
(otwór w ścianie w stanie surowym)
- WEWNĘTRZNA-
- podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)

SKALA 1:50	Rozbudowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej
Projektant Stanisław Kaczmarczyk upr. nr 669/87/Os	Podpis
Opracował: mgr inż. Marcin Kaczmarczyk	Podpis
Inwestor: Gmina Dąbrówka	Adres budowy: Dąbrówka ul.Tadeusza Kościuszki gm.Dąbrówka
DATA:15.11.2010	NUMER
RZUT PODDASZA(WYM.P-POŻ)	

KLASA REI120

KLASA REI60

ŚCIANA REI120

ŚCIANA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH POPRZEZ WYGŁUSZENIE OD WEWNĄTRZ warstwą 10 cm WEŁNY MINERALNEJ ELEWACYJNEJ+ TYNK NA SIATCE+ TYNK STRUKTURALNY SILIKONOWY

SŁUP24 X50 ZBROJENIE SŁUPA 10Ø16mm- STRZEMIONA Ø6mm -czterocięte (pręty zbrojenia głównego zakotwione wieńcu obwodowym na długości min.1m) (minimalna otulina zbrojenia 4 cm)

SŁUP ręczny 24 X50 +24x50 ZBROJENIE SŁUPA 13Ø16mm- STRZEMIONA Ø6mm -czterocięte (pręty zbrojenia głównego zakotwione wieńcu obwodowymna długości min.2m) (minimalna otulina zbrojenia 4 cm)

dylatacja -2cm-płyta styropianowa

dylatacja -2cm-płyta styropianowa

10x16,5 30

10x17,0 30

10x16,5 30

7x15,71 30

6x16,5 30

14x16,5 30

18x16,5 30

2x16,5 30

PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA ZBROJONA KRZYŻOWO PRĘTAMI Ø 14mm - CO 12 cm

DYLATACJA - PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ 4 cm

ŻEBRA ŻELBETOWE PŁYTY STROPOWEJ ZAKOŃCZONE MONOLITYCZNIE W WIENCU OBWODOWYM

JEŻELI DRZWI TO EI60

OTWÓR DO ZAMUROWANIA

PN-EN 671-1 [(W) - 25/(20)] hydrant fi 25 z wężem półsztywnym 20m

PN-EN 671-1 [(W) - 25/(20)] hydrant fi 25 z wężem półsztywnym 20m

OKNO DO ZAMUROWANIA

KANAŁ NAPOWIETRZAJĄCY

DRZWI DO ZAMURZOWANIA

OKNO 15% POWIERZCHNI PODŁOGI KOTŁOWNI

OKNO NAPOWIETRZAJĄCE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE POW.MIN.1,30m2

OŚWIETLENIE AWARYJNE SYSTEM CZUJEK DYMOWYCH KLAPA ODDYMIAJĄCA (1m2) OKNO NAPOWIETRZAJĄCE

DROGA EWAKUACYJNA

W SALI WIDOWISKOWEJ PLANOWANY JEST DEMONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH ORAZ OTYNKOWANIE CAŁOŚCI(PROJEKTOWANE+ISTNIEJĄCE)

KLASA"B" DLA ZL I

W KORYTARZU PLANOWANY JEST DEMONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH ORAZ OTYNKOWANIE CAŁOŚCI(PROJEKTOWANE+ISTNIEJĄCE)

SŁUP A

SŁUP ŻELBETOWY OKRĄGŁY 24X40 cm- ZBROJONY 10Ø16mm - POPRZECZNIE ZBROJONY MONOLITYCZNIE Z WIENCEM OBWODOWYM"ANTRESOLE OBWODOWE" ORAZ Z WIENCEM NA POZIOMIE PODPARCIA KONSTRUKCJI DACHU KOTWIENIE PRZYOŚ NA DŁUGOŚCI MIN. 2 METRÓW

SŁUP Nr.5 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

SŁUP Nr.6 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

SŁUP Nr.7 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

ŻELBET ŻELBETOWE 2x8X12 (40x20mm)

SŁUP Nr.4 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

DYLATACJA - PŁYTA ZWEŁNY MINERALNEJ12 cm

DYLATACJA - PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ 2 cm

SZATNIA

DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI

DROGA EWAKUACJI

KLASA"B" DLA ZL I

ZL III-KLASA B

SCHODY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

REI 120

REI 120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

EI60

EI30

EI60

EI60

EI30

EI30

EI60

OWP- główny wyłącznik prądu

MUREK WYSTAJĄCY O 0,5METRA POZA LICO ŚCIANY WYKONANY W REI 120

Nr pom.	Rodzaj pom.	Podłoga	Pow. podłogi
101	Korytarz	Gres	19,32 m²
102	Klatka schodowa	Gres	15,41 m²
103	WC męskie	Gres	4,72 m²
104	WC damskie	Gres	4,72 m²
105	STRYCH NIEUŻYTKOWY	Gres	74,44 m²
106	Dyrektor	Gres	9,75 m²
107	Pom.biblioteki	Gres	80,23 m²
108	Biblioteka-wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży	Gres	46,51 m²
109	Pom.gospodarcze	Gres	21,66 m²
110	Pom.socjalne	Gres	11,06 m²
111	Antresola+schody	Gres	73,08 m²
112	Biblioteka dla młodzieży	Gres	18,7 m²
		RAZEM 101-116	379,2 m²

UWAGA!!!
-POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANE SĄ WG. STANU NIEWYKOŃCZONEGO (+TYNK 1,2 cm)
-POZIOMY OKIEN PODANE LICZĄC OD POZIOMU WYK.PODŁOGI DO WIERZCHU PARAPETU
-PRZED ZAKUPEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW NA BUDOWIE

WYMIARY STOLARKI:
- ZEWNĘTRZNA-
- podano wymiary w świetle ościeży
(otwór w ścianie w stanie surowym)
- WEWNĘTRZNA-
- podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)

skala
0 1 m

SKALA 1:50	Rozbudowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej
Projektant Stanisław Kaczmarczyk upr. nr 669/87/Os	Podpis
Opracował: mgr inż. Marcin Kaczmarczyk	Podpis
Inwestor: Gmina Dąbrówka	Adres budowy: Dąbrówka ul.Tadeusza Kościuszki gm.Dąbrówka
DATA:15.11.2010	NUMER
RZUT PIĘTRA(WYM. P-POŻ)	

SŁUP1

PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA ZBROJONA KRZYŻOWO PRĘTAMI Ø 14mm - CO 12 cm

DYLATACJA - PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ 4 cm

ŚCIANA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH POPRZEZ WYGŁUSZENIE OD WEWNĄTRZ warstwą 10 cm WEŁNY MINERALNEJ ELEWACYJNEJ+ TYNK NA SIATCE+ TYNK STRUKTURALNY SILIKONOWY

ŻEBRA ŻELBETOWE PŁYTY STROPOWEJ ZAKOŃCZONE MONOLITYCZNIE W WIENCU OBWODOWYM

JEŻELI DRZWI TO EI60

ŚCIANA REI120

OTWÓR DO ZAMUROWANIA

PN-EN 671-1 [(W) - 25/(20)] hydrant fi 25 z wężem półsztywnym 20m

OKNO DO ZAMURZOWANIA

DRZWI DO ZAMURZOWANIA

OKNO 15% POWIERZCHNI PODŁOGI KOTŁOWNI

KANAŁ NAPOWIETRZAJĄCY

OKNO NAPOWIETRZAJĄCE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE POW.MIN.1,30m2

OŚWIETLENIE AWARYJNE SYSTEM CZUJEK DYMOWYCH KLAPA ODDYMIAJĄCA (1m2) OKNO NAPOWIETRZAJĄCE

DROGA EWAKUACYJNA

W SALI WIDOWISKOWEJ PLANOWANY JEST DEMONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH ORAZ OTYNKOWANIE CAŁOŚCI(PROJEKTOWANE+ISTNIEJĄCE)

KLASA"B" DLA ZL I

W KORYTARZU PLANOWANY JEST DEMONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH ORAZ OTYNKOWANIE CAŁOŚCI(PROJEKTOWANE+ISTNIEJĄCE)

SŁUP A

SŁUP ŻELBETOWY OKRĄGŁY 24X40 cm- ZBROJONY 10Ø16mm - POPRZECZNIE ZBROJONY MONOLITYCZNIE Z WIENCEM OBWODOWYM"ANTRESOLE OBWODOWE" ORAZ Z WIENCEM NA POZIOMIE PODPARCIA KONSTRUKCJI DACHU KOTWIENIE PRZYOŚ NA DŁUGOŚCI MIN. 2 METRÓW

SŁUP Nr.5 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

SŁUP Nr.6 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

SŁUP Nr.7 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

ŻELBET ŻELBETOWE 2x8X12 (40x20mm)

SŁUP Nr.4 ŻELBETOWY wg.RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

DYLATACJA - PŁYTA ZWEŁNY MINERALNEJ12 cm

DYLATACJA - PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ 2 cm

SZATNIA

DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI

DROGA EWAKUACJI

ZL III-KLASA B

SCHODY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

EI60

EI30

EI60

EI60

EI30

EI30

EI60

OWP- główny wyłącznik prądu

MUREK WYSTAJĄCY O 0,5METRA POZA LICO ŚCIANY WYKONANY W REI 120

Nr pom.	Rodzaj pom.	Podłoga	Pow. podłogi
001	Korytarz	Gres	19,32 m²
002	Klatka schodowa	Gres	15,41 m²
003	Pom.gospodarcze	Gres	3,00 m²
004	Kotłownia	Gres	11,02 m²
005	Pom.gospodarcze	Gres	8,37 m²
006	Wc damskie	Gres	6,52 m²
007	WC męskie	Gres	6,52 m²
008	WC niepełnosprawni	Gres	3,58 m²
009	Korytarz	Gres	31,50 m²
010+011	Garderoba	Gres	28,19 m²
012	Sala widowiskowa	Gres	136,32 m²
013	Szatnia	Gres	11,50 m²
014	Komunikacja	Gres	7,00 m²
015	Wc	Gres	3,1 m²
016	WC	Gres	2,90 m²
017	przedsionek	Gres	4,6 m²
017a	wc	Gres	1,60 m²
018	Pom.zespołu ludowego	Gres	46,51 m²
		RAZEM 001-018	346,96 m²

NA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ŚCIANACH GRUBOŚCI 25 cm WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY 25X25 cm- ZBROJONY 6Ø16mm

Klasa odporności ogniowej budynku "B"

· strefa I - pomieszczenia strażnicy ochotniczej straży pożarnej usytuowane w poziomie parteru o powierzchni **177,79m2,**
· strefa II - sala o widowiskowa z zapleczem usytuowana w poziomie parteru i częściowo I piętra o powierzchni 298,21(parter) +84,14m2,=**392,35 m2**
· strefa III -pozostała część obiektu o powierzchni **535,75m2.**

beton (B30)

STAL # B 500SP

STAL Ø - S234JR

SKALA 1:50	Rozbudowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej
Projektant Stanisław Kaczmarczyk upr. nr 669/87/Os	Podpis
Opracował: mgr inż. Marcin Kaczmarczyk	Podpis
Inwestor: Gmina Dąbrówka	Adres budowy: Dąbrówka ul.Tadeusza Kościuszki gm.Dąbrówka
DATA:15.11.2010	NUMER
RZUT PARTERU(WYM.P-POŻ)	

Detal ocieplenia parapetu okiennego

1. warstwa zaprawy klejąco - wyrównawczej
2. warstwa siatki z włókna szklanego
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 (FS 15), EPS 100 (FS 20)
4. warstwa zbrojąco- wyrówn.klejąco - wyrównawcza z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z zaszlachetniającego tynku mineralnego - wariantowo
a) akrylowa
b) polisiloksanowa
c) silikonowa
d) polisilikonianowa
- preparat gruntujący
- tynk polisilikonianowy (mineralny/silikonowy)